



# DAXOIL Refino S/A

Rua Oxigênio, 245 – Pólo Petroquímico

CEP: 42810-270

Camaçari - BA – Brasil

(71) 3642.7050

[dax-oil@dax-oil.com](mailto:dax-oil@dax-oil.com)

[WWW.dax-oil.com](http://WWW.dax-oil.com)

## Especificação

Produto: Dax Óleo Combustível 2A

<b>Análise</b>	<b>Unidade</b>	<b>Método</b>	<b>Especificação</b>	<b>DAX OC 2A</b>
Viscosidade Cinemática @ 60°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	960 (máx)	30 – 200
Enxofre	% massa	ASTM D-5453	2,5 (máx)	0,5%
Água e Sedimentos	% volume	ASTM D-1796	2,0 (máx)	0
Ponto de Fulgor	°C	ASTM D-93	66 (mín)	85 - 96
Densidade	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D-1298	Anotar	0,85 - 0,89
Ponto de Fluidez	°C	ASTM D-97	Anotar	32 - 39
Vanádio	mg/kg	ICP	200 (máx)	10 - 60
Poder Calorífico Superior	kcal/kg	ASTM D-4868	Anotar	> 10.100

### Observações:

- (1) Todos os limites especificados são valores absolutos de acordo com a norma ASTM E 29.
- (2) É reportado como teor de água e sedimentos a soma dos resultados dos ensaios de água por destilação e sedimentos por extração.
- (3) Os valores especificados e aqui expressos atendem o requisitado pela Portaria ANP 80 de 1999.

Dax Oil Refino SA