



DAXOIL Refino S/A

Rua Oxigênio, 245 – Pólo Petroquímico

CEP: 42810-270

Camaçari - BA – Brasil

(71) 3642.7050

dax-oil@dax-oil.com

WWW.dax-oil.com

Especificação

Produto: Daxsolv P70

Característica	Unidade	Daxsolv P70	Método
Cor	-	30	ASTM D-156
Aspecto	-	(1)	Visual
Massa Específica	Kg/m ³	700 - 725	ASTM D-4052
Destilação			
PIE	°C	33,9 - 55,3	ASTM D-86
10%, Max	°C	77,9 - 89,6	ASTM D-86
50%, Max	°C	95,5 - 127,2	ASTM D-86
90%, Max	°C	162,4 - 172,7	ASTM D-86
PFE, Max	°C	188	ASTM D-86
Resíduo, Max	% volume	1,0	ASTM D-86
RVP a 37,8°C	psi	8,2	ASTM D-323
Ponto de Fulgor	°C	< 28	ASTM D-56
Enxofre	mg/kg	Max 48	ASTM D-5453
Benzeno	% volume	< 0,1	ASTM D-5134
Hidrocarbonetos			
Aromáticos	% volume	< 5,0	ASTM D-5134
Olefínicos	% volume	< 3,0	ASTM D-5134
Saturados	% volume	>90,0	ASTM D-5134

Observações:

(1) L.I.M.S – Límpido e Isento de Materiais em Suspensão

Dax Oil Refino SA