



DAXOIL Refino S/A

Rua Oxigênio, 245 – Pólo Petroquímico

CEP: 42810-270

Camaçari - BA – Brasil

(71) 3642.7050

dax-oil@dax-oil.com

WWW.dax-oil.com

Especificação

Produto: Daxsolv P150

Característica	Unidade	Daxsolv P150	Método
Cor	-	30	ASTM D-156
Aspecto	-	(1)	Visual
Massa Específica	Kg/m ³	740 - 765	ASTM D-4052
Destilação			
PIE	°C	123 – 138	ASTM D-86
10%, Max	°C	147 - 159	ASTM D-86
50%, Max	°C	165 – 187	ASTM D-86
90%, Max	°C	192 – 222	ASTM D-86
PFE, Max	°C	270	ASTM D-86
Resíduo, Max	% volume	1,0	ASTM D-86
RVP a 37,8°C	psi	5,1	ASTM D-323
Ponto de Fulgor	°C	> 28	ASTM D-56
Enxofre	mg/kg	Max 48	ASTM D-5453
Benzeno	% volume	< 0,1	ASTM D-5134
Hidrocarbonetos			
Aromáticos	% volume	< 8,0	ASTM D-5134
Olefínicos	% volume	< 3,0	ASTM D-5134
Saturados	% volume	>85,0	ASTM D-5134

Observações:

- (1) LIMS: Límpido e livre de impurezas

Dax Oil Refino SA

Elaborado em abr-11